



Il multifunzione produttivo che esalta l'efficienza aziendale

ES5461 MFP è un multifunzione A4 a colori realizzato per consentire alle aziende e ai gruppi di lavoro più impegnati di gestire efficacemente e in piena autonomia i documenti professionali.

Questo dispositivo desktop, compatto e dal design ergonomico, integra un pannello di controllo estremamente intuitivo e una completa suite di utility software per una migliore produttività e professionalità nell'ufficio.

Stampe perfette. Gestione dei documenti rapida ed efficace

Progettato per assicurare le massime prestazioni, ES5461 MFP permette ai gruppi di lavoro di ottenere stampe a colori ad alta definizione e un'agevole gestione dei documenti.

- L'avanzata tecnologia LED digitale offre risultati straordinari e un'eccezionale qualità di stampa
- L'alimentatore automatico fronte/retro (R-ADF) consente la scansione fronte/retro dei documenti, per acquisirli in formato digitale, copiarli o inviarli via fax in modo semplice e rapido
- Velocità di stampa fino a 30 pagine per minuto, con uscita della prima pagina in soli 7,5 secondi
- Alta velocità di invio e ricezione dei documenti fax grazie al modem interno Super G3
- Qualità di stampa ProQ2400 Multilevel, con una risoluzione di 1200 x 600 dpi
- Gestione flessibile dei supporti: dal formato A6 a striscioni lunghi fino a 1.200 mm, con grammature fino a 220 g/mq

Funzioni semplici per un'efficienza superiore

ES5461 MFP è dotato di un set completo di funzioni per migliorare l'efficienza dei gruppi di lavoro – inclusi quelli più impegnati. Le sue pratiche soluzioni fanno risparmiare tempo prezioso.

- Pannello di controllo intuitivo dotato di un ampio display LCD
- Stampa diretta da chiavetta USB o scansione verso quest'ultima tramite la porta host USB
- Consumabili a lunga durata per una maggiore produttività e una riduzione dei costi

Minimi costi energetici

Unendo quattro dispositivi in uno, ES5461 MFP limita l'utilizzo di energia, libera spazio in ufficio e riduce l'impatto ambientale.

- La modalità ECO regola automaticamente il consumo di energia elettrica, aiuta a risparmiare sui costi e a conservare risorse preziose
- La modalità Deep Sleep riduce il fabbisogno energetico a meno di 1,5 W

Strumenti intuitivi di controllo e gestione

Le utility software assicurano il massimo valore all'investimento consentendo il perfetto controllo da parte degli utenti. Con esse è possibile verificare i diritti di accesso al multifunzione e il suo utilizzo, semplificare la gestione dei documenti e facilitare la loro condivisione e archiviazione.

- Nuance PaperPort converte le copie cartacee in documenti digitali
- Nuance OmniPage converte i documenti in file elettronici modificabili
- Job Macro permette di memorizzare e richiamare le impostazioni normalmente utilizzate per i lavori più frequenti, con grande risparmio di tempo
- Tastiera QWERTY per la rapida digitazione degli indirizzi e-mail e una migliore operatività
- La funzione Stampa Sicura garantisce la massima riservatezza ai documenti protetti
- Il software Colour Access Policy Manager (CAPM) permette di monitorare e controllare i diritti di accesso al dispositivo
- PrintSuperVision permette di monitorare e gestire in tempo reale le stampanti in rete, nonché di creare rapporti sul loro utilizzo
- Print Control gestisce con facilità l'uso della stampante e dei suoi costi di stampa

Tecnologia affidabile

Cuore di ES5461 MFP è l'affidabile e collaudata tecnologia LED digitale, che assicura stampe di qualità da più di 20 anni.

- Componenti selezionati per la loro robustezza e durata
- Solido design



EXECUTIVE
SERIES

CREATED BY
OKI PRINTING SOLUTIONS

ES5461 MFP Multifunzione A4 a colori e monocromatico

STAMPA	
Velocità di stampa in A4	26 ppm a colori, 30 ppm in monocromia
Tempo uscita prima pagina	8 secondi a colori; 7,5 secondi in monocromia
Tempo di riscaldamento	Entro 60 secondi dall'accensione, entro 32 secondi da risparmio energetico
Velocità processore	533 MHz
INTERFACCE E SOFTWARE	
Connettività	Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0, USB 2.0 Host
Linguaggi di stampa	PCL6 (XL3.0), PCL5c, emulazione PostScript 3, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
Rete e protocolli	Server web integrato per la gestione e la configurazione della stampante e della scheda di rete. Supporto di tutti i principali protocolli di rete. TCP/IP v4 e v6, SMTP, POP3, HTTP, SNMP v1 e v3, DHCP, DNS, LPR, Port9100, BOOTP, ARP, FTP, CIFS, LDAP, SLP, Bonjour, Web Services Discovery, NetWare, EtherTalk, NetBEUI
Compatibilità OS ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional (32 bit e 64 bit) / Server 2003 (32 bit e 64bit) / Server 2008 (32 bit e 64 bit) / Server 2008 R2 / Vista (32 bit e 64 bit) / Windows 7 (32 bit e 64 bit); Mac OS X da 10.3.9 a 10.6.4
Funzioni avanzate di rete e sicurezza	Filtraggio IP, Filtraggio MAC, SSL/TLS, WindowsRally (PnP-X, WSDPrint, LLTD), EmailAlert, EAP(IEEE802.1X), IPsec
Utility ¹	Template Manager ² , Color Correct, OKI LPR ² , Color Swatch Utility, Color Access Policy Manager ² , PrintSuperVision.net ² , PrintSuperVision Multiplatform ² , Print Control Server ² , Print Control Client, Print Control Report Tool ² , Web Driver Installer ² , Network Card Setup, Configuration Tool ² , ICC Color Profiles ² , PostScript Gamma Utility, Profile Assistant, PDF Direct Print, Storage Device Manager ² , ColorSync Profiles, Actkey
Gestione documenti	Nuance PaperPort SEv11 ² , Nuance OmniPage SEv16 ²
GESTIONE CARTA	
Capacità carta	Cassetto carta 1: 250 fogli da 80 g/mq. Alimentatore multiplo: 100 fogli da 80 g/mq. RADF: 50 fogli da 80 g/mq
Capacità carta secondo cassetto opzionale	530 fogli da 80 g/mq
Massima capacità carta	880 fogli da 80 g/mq
Formati carta	Cassetto carta 1: A4, A5, B5, A6. Cassetto carta 2: A4, A5, B5; Alimentatore multiplo: A4, A5, B5, A6, buste (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), cartoncini (3 x 5") (75 x 125 mm), formati cartolina (4 x 6", 5 x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), formati personalizzati (lunghezza fino a 1.320 mm compresi striscioni). Unità fronte/retro: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6 (stampa A6 su un solo lato del foglio)
Grammatura carta	Cassetto carta 1/2: da 64 a 176 g/mq. Alimentatore multiplo: da 64 a 220 g/mq. Unità fronte/retro: da 64 a 176 g/mq. RADF: da 60 a 105 g/mq (fronte/retro da 60 a 90 g/mq)
Stampa fronte/retro	Di serie
Capacità raccolta carta	150 fogli da 80 g/mq (lato stampato rivolto verso il basso) 100 fogli da 80 g/mq (lato stampato rivolto verso l'alto)
FONT	
Font di stampa	Scalabili: 87 font PCL e 80 font PostScript, font PCL Bitmap, codici a barre OCR-A/B, USPS ZIP
Codici a barre	12 tipi monodimensionali con 28 varianti: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, codice a barre personalizzato, codice a barre USPS Zip; 1 tipo bidimensionale: PDF417
FAX	
Connettività	Due connettori RJ11 (Linea/Telefono). Linee PSTN (linee telefoniche pubbliche) e PBX (centralini privati).
Velocità	ITU-T G3 (Super G3) fino a 33,6 kbps, 3 secondi per pagina. 2 secondi per pagina con compressione JBIG
Composizione rapida	16 numeri one touch (8 x 2 con tasto Shift), 100 numeri in memoria
Gruppi	Fino a 20 gruppi
Trasmissione circolare	Fino a 100 destinatari
Memoria pagina	4 MB (circa 200 pagine in trasmissione e ricezione)

CARATTERISTICHE GENERALI	
Memoria	RAM di serie: 256 MB espandibile fino a 768 MB
	Scheda di memoria SDHC di serie ³ : 4 GB Scheda di memoria SDHC opzionale ³ : 16 GB
Condizioni operative	Temperatura/umidità: da 10 a 32°C (consigliata da 17 a 27°C) / UR da 20 a 80 % non condensante (UR consigliata da 50 a 70 % non condensante)
	Magazzinaggio: da -10 a 43°C / UR dal 10 al 90% non condensante
Alimentazione	Monofase da 220 a 240 VCA, frequenza 50-60 Hz +/- 2%
Consumo elettrico	Tipico: 570 W. Di picco: 1170 W. In attesa: 100 W. Risparmio energetico: <20W. Deep Sleep: <1.5W
Livelli di rumore	In funzione: fino a 54 dB(A) in stampa, fino a 55,5 dB(A) in copia. In attesa: 37dB(A). Risparmio energetico: livello di rumore ambientale
Dimensioni (AxLxP)	444 x 427 x 509 mm
	Peso ⁴
Codice prodotto	ES5461 MFP: 01292501

SCANSIONE	
Risoluzione	1200 x 1200 dpi
Velocità	Fino a 20 ipm a colori, fino a 30 ipm in monocromia
Profondità colore	24 bit
Ingresso documenti	Alimentatore automatico in fronte/retro (R-ADF) da 50 fogli (80 g/mq) e scanner piano
Contrasto	7 livelli
Formato di uscita	PDF, M-TIFF, JPEG, XPS
Rubrica	Funzione LDAP, 100 indirizzi e-mail, 20 indirizzi di gruppo
Scansione verso	FTP, HTTP, memoria USB, e-mail, TWAIN, CIFS

COPIA	
Tempo uscita prima copia	Inferiore a 14 secondi a colori, inferiore a 12 secondi in monocromia
Velocità fotocopia	Fino a 26 cpm a colori, fino a 30 cpm in monocromia
Risoluzione	Fino a 600 x 600 dpi
Riduzione/Ingrandimento	Da 25 a 400 %
Massimo numero copie	99

QUALITÀ DI STAMPA	
Risoluzione	Tecnologia ProQ2400 Multilevel, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi
Software inclusi	Auto Color Balance, Photo Enhance tramite driver (escluso driver PostScript)

PANNELLO DI CONTROLLO	
Display LCD	Display grafico LCD retroilluminato: 84,1 x 33,6 mm (LxA). Risoluzione: 320x120 punti
Tastierino numerico	12 tasti alfanumerici, 4 tasti funzione (Copy, Scan, Print, Fax), Color e Mono Start, Status, Setting, Help, Job Macro, 8 tasti + tasto Shift per un totale di 16 selezioni one touch, 6 tasti di navigazione (Back, Up, Down, Left, Right, OK), Clear, Stop, Power Save, Reset/Log Out. Tastiera Qwerty standard

ACCESSORI (CODICI D'ORDINE)	
Secondo cassetto carta	44472102
Espansioni memoria RAM	256 MB: 01182907; 512 MB: 01182908
Scheda di memoria SDHC ³	16 GB: 01272701

CONSUMABILI (CODICI D'ORDINE)	
Cartucce toner * (fino a 5.000 pagine)	Ciano: 44469742; Magenta: 44469741; Giallo: 44469740; Nero: 44469814
Tamburo di stampa** (fino a 20.000 pagine)	01282901
Cinghia di trasferimento (fino a 60.000 pagine)	44472202
Unità fusore (fino a 60.000 pagine)	44472603

*Durata cartucce toner: in pagine A4 conformi alle Norme ISO/ISC 19798. Cartucce toner in dotazione al prodotto con durata fino a 2.000 pagine A4.

**Durata tamburo di stampa: riferita a tre pagine per lavoro, dal cassetto carta 1 e con stampa su un solo lato dei fogli.

¹Controllare eventuali versioni più aggiornate e la compatibilità dei sistemi operativi sul sito web locale OKI Executive Series. ²Solo Windows. ³La scheda di memoria SDHC ad alta capacità supporta fino a 32 GB. OKI Printing Solutions non è responsabile per qualsiasi rischio di incompatibilità dato dall'uso di schede di memoria SDHC non originali OKI. ⁴Compresi tutti i consumabili.

Informazioni sui consumabili: per proteggere la stampante e garantire tutte le sue funzionalità, questi modelli sono stati progettati in modo da funzionare esclusivamente con cartucce toner originali OKI Printing Solutions. Le cartucce sono identificabili grazie al marchio OKI. Le cartucce non originali, anche se descritte come "compatibili", potrebbero non funzionare o comunque compromettere le prestazioni e la qualità di stampa della stampante.

OKI SYSTEMS (ITALIA) S.p.A.

Via Milano, 11
20084 Lacchiarella (MI)
Tel. 02 90026.1 (R.A.)
Fax 02 90026.344

WWW.OKI.IT

